



## Mondraker F-Play 24

<b>allgemeine Daten</b>	Größe: 300 mm	Kinder E-Bike
integrierter Akku	Motor: Mahle-Ebikemotion X-35	Fully
<b>technische Details</b>	BATTERIE: Mahle-Ebikemotion Internal 250Wh	BREMSE: Sram Level 160mm IS 6-Loch Centerline Bremsscheibe
DISPLAY: Mahle-Ebikemotion	GABEL: X-Fusion Velvet RL 26, 120 mm, Luftfeder, 15 x 100 mm Achse, 41 mm Offset.	GRIFFE: ONOFF Twin, Einfach-Lock-On
KASSETTE: SRAM PG 1020 11-36Z, 10-Gang	KETTE: SRAM PC1031 10-Gang, Powerlock	KURBEL: Samox DM 30Z Stahl, 152 mm
LENKER: MDK XC 1.0, 6061 Aluminium, Erhöhung 25 mm	Lenkerbreite: 680 mm	Lenker Durchmesser: 31,8 mm
RAHMEN: F-Play 24 6061 Alloy Stealth Evo, hydrogeformter Rohrsatz, intern integrierter, nicht herausnehmbarer Akku	REACH: 375 mm	REIFEN: Kenda Regolith 24 x 2,4 120 TPI, TLR-Faltreifen
SATTEL: SDG Fly JR	SATTELROHRLÄNGE: 320 mm	SATTELSTÜTZE: ONOFF Pija Teleskopstütze, Durchmesser 31,6 mm
SCHALTHEBEL: SRAM Trigger GX, 10-Gang, X-Actuation 1:1	SCHALTWERK: SRAM GX, 10-Gang, kurzer Käfig, X-Actuation 1:1	SITZWINKEL: 71°
STACK: 513 mm	VORBAU: ONOFF Sulfur FG 30 mm 0°, geschmiedetes 6061 Aluminium,	