



Mondraker Scree S

Allgemeine Informationen		E-MTB All-Mountain & Enduro E-Bike
Motor: Bosch Performance Line CX Cruise (25Km/h)	ZERO SUSPENSION SYSTEM	Type: Fully
Technische Details	12-Gang Rad	Batterie: Bosch Powertube 800Wh
FORDERBREMSE: Sram DB6, 4-Kolben Bremsattel, einteilige 6-Loch Centerline	Display: Bosch Kiox 400 C	FEDERWEG: 130 mm
	GABEL: RockShox Psylo Silver RC 29, 150 mm, Boost 15x110mm Achse, 44mm Offset.	GEWICHT: 25.8 kg
GRIFFE: ONOFF Desert Pro, CNC Lock-On, 135 mm	Kassette: SRAM XS-1270, 10-52Z, 12-fach	KETTENBLATT: SRAM Eagle 34Z T-Type, Direct Mount, Stahl, CL55
KURBELN: e*thirteen Helix Core E*Spec Plus, alle Größen: 160 mm	REIFEN: 29"	LENKER: ONOFF S6 1.0 7050 Aluminium, Erhöhung: 25mm
LENKERBREITE: 800 mm LENKER DURCHMESSER: 31,8 mm	VORBAU: ONOFF S6 30 mm 0°, geschmiedetes 6061	NABE HINTEN: WTB Frequency Sport Boost 12x148mm, IS 6-Loch
NABE VORNE: WTB Frequency Sport Boost 15 x 110 mm, IS 6-Loch	RAHMEN: SCREE 6061 Alloy Stealth Evo	SATTEL: Ergon SMC10 Gel
SATTELSTÜTZE: X-Fusion Manic, Durchmesser, Durchmesser 31,6mm	SCHALTHEBEL: SRAM Trigger 70, 12-fach, T-Type Actuation	SCHALTWERK: SRAM 70 Eagle, T-Type, 12-fach