



Mondraker Superfoxy R

allgemeine Daten	Größen: L, XL,	Super Enduro
	Forward Geometry	Fully
technische Details	SCHALTWERK: SRAM NX Eagle, 12-Gang, X-Actuation 1:1	SCHALTHEBEL: Sram Trigger SX Eagle
RAHMEN: Superfoxy 29 6061 Stealth Evo Aluminium	GABEL: Öhlins RXF 38 M.2 29, 170mm, TTX18 Twin Tube Kartusche	GEWICHT: 17,1 kg
VORBAU: ONOFF Sulfur FG 30mm 0°, geschmiedetes 6061 Aluminium	LENKER: Onoff Sulfur 1.0, Erhöhung: 20mm	BREMSE: Sram DB8, oversized 4-Kolben Bremsattel, organische Bremsbeläge
KURBELN: Truvativ Descendant 7K Eagle, SuperBoost, DUB Achse, Direct Mount Eagle, 170mm – 175mm	KASSETTE: Sram XG-1230, 11-50Z, 12-Gang	SATTEL: SDG BEL-AIR 3.0, LPU Schaum, Stahl Streben
SITZWINKEL: 71°	SATTELSTÜTZE: Onoff Pija versenkbar, Durchmesser 31,6mm	KETTENSTREBENLÄNGE: 445mm
INNENLAGERABSENKUNG: -20mm	REIFEN: Maxxis Assegai 29x2,5 WT, Tubeless Ready	OBERROHRLÄNGE: 650mm – 670mm
STACK: 639mm	OFFSET: 44 mm	STEUERROHRLÄNGE: 130mm
REACH: 490mm – 510mm	SATTELSTÜTZENDURCHMESSER: 31,6 mm	INNENLAGERHÖHE: 350mm
LENKERBREITE: 800mm	LENKERDURCHMESSER: 31,8 mm	FEDERWEG: 160 mm
LENKWINKEL: 65°	SITZROHRLÄNGE: 470mm-510mm	