



## Prime 29

<b>allgemeine Daten</b>	Größe: S, M, L, XL	Trail Mountain E-Bike
Motor: Bosch Performance Line CX Cruise (25Km/h) GEN4	Rahmengröße: 430mm	Typ: Hardtail
<b>technische Details</b>	Anzahl Gänge: 12	Batterie: Bosch Powertube 625Wh
Bremse vorne: Centerline 200mm Bremssch., Bremse hinten: 180mm	Display: Bosch Purion	Federweg: 120 mm
Felgen: MDK-HP1 29, 30mm Innenbreite, Tubeless Ready, 32 Speichen	Gabel: RockShox Recon Silver RL 29, 120mm, Motion Control, Solo Air,	Gewicht: 22,5kg
Griffe: Onoff Diamond, lock-on einfach, 135mm	Kassette: Sram PG-1210, 11-50Z, 12-Gang	Kettenblätter: Sram X-Sync 2 Eagle 34Z, Stahl, Narrow-Wide, 104 BCD
Kurbel: Race Face Aeffect e-Bike, 165mm	Laufradgröße: 29"	Lenker: Onoff Sulfur 1.0, Erhöhung: 20mm
Lenkerbreite: 800 mm	Lenker Durchmesser: 31,8 mm	Nabe hinten: Formula EHL148 Boost 12x148mm, gedichtete Lager, IS 6-Loch
Nabe vorne: Formula DC711, Boost 15x110mm, gedichtete Lager, IS 6-Loch	Rahmen: Prime 6061 Xtralite Aluminium konifiziert	Sattel: FIZIK Terra Aidon X5 145mm
Sattelstütze: Onoff Sulfur 0-R, 6061 T6 Aluminium, 3D geschmiedet, Durchmesser 31,6mm, Länge 400mm	Schalthebel: Sram Trigger SX Eagle, 12-Gang, X-Actuation 1:1, Single Click	Schaltwerk: Sram SX Eagle, Roller Bearing Clutch Typ 3, Cage Lock, langer Käfig,
Vorbau: Onoff Sulfur FG 30mm 0°, geschmiedetes Aluminium		