



Rotwild RC

allgemeine Daten	Größe: XL	Cross-Mountain E-Bike
herausnehmbarer Akku	ausgeglichene Gewichtsverteilung	Typ: Fully
Brose Drive S Mag Motor		
technische Details	Batterie: IPU750 / 750 Wh	BB Drop: 35 mm
Bremse: MAGURA MT5 HC-W SHIFT MIX	Dämpfer: DT SWISS R535 ONE 185T X 55 mm / LINEAIR / INCONTROL	Display: BROSE DISPLAY ALLROUND BROSE APP / USB SPACER READY
Federweg hinten: 142 mm	Federweg vorne: max. 142 mm	Gabel: DT SWISS F535 ONE 140 140 mm / APT, LINEAIR, COILPAIR / INCONTROL, PLUSHPORT
Kassette: SHIMANO CS 6100 10-51 T. / 12-SPEED	Kettenstrebenlänge: 460 mm	Kurbelsätze: E*THIRTEEN PLUS 170 mm (L, XL)
Ladegerät: 4,5 A Ladegerät	Lenker: ROTWILD B280 AL7075/ 35 mm RISE	Lenkerbreite: 780 mm
Lenker Durchmesser: 35 mm	Oberrohrlänge: 688 mm	Rahmen: Vollcarbon, handgefertigt
Reach: 498 mm Radstand: 1289 mm	Reifen hinten: max. 29x2.4 SCHWALBE NOBBY NIC EVO	Reifen vorne: max. 29x2.4 SCHWALBE NOBBY NIC EVO
Sattel: ERGON SM	Sattelrohrlänge: 509 mm	Sattelstütze: CRANKBROTHERS HIGHLINE 3/ SETBACK / bis 150 mm
Sattelstützendurchmesser außen: 34,9 mm	Schalthebel: SHIMANO XT I-SPEC EV	Schaltwerk: SHIMANO XT 8100 12- Speed
Stack: 649 mm Standover: 750 mm	Steuerrohrlänge: 140 mm	Tretlagerhöhe: 340 mm
Steuerrohrwinkel: 66°, Sitzrohrwinkel: 74°	Vorbau: ROTWILD S240 Ø35 mm / AL6061	Vorbaulänge: 50 mm